Datenblatt - Fiche technique - Data sheet

11.99.8977

VALUE USB 3.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, 0,8m

VALUE Câble USB 3.0 Type A-A, M/F, 0,8 m

VALUE USB 3.0 Cable, Type A M – A F, 0.8 m

ROHS-COMPLIANT

LTR	REV.	DESCRIPTION	DATE
⚠*3	II	EDIT PACKING ADD LENGTH,P/N	05/03/10'



NOTE:

1.CABLE: UL-2725 [#28(7/0.127 T.C)×1P INS:Foam-PE+D.W(7/0.127 T.C)
+AL/MY+Hot-melt-Mylar]×2C+#28(7/0.127 T.C)×1P INS:Polyolefin
+#28(7/0.127 T.C)×2C INS:Polyolefin+AL/MY+B.D(85%)
PVC JACKET; OD:5.2±0.15mm COLOR:WHITE(NK-W21) REV 3.0.

2.CONNECTOR:
P1: USB 3.0 A TYPE MALE 9PIN CONTACT:30u",SHELL:NI-PLATED.
P2 :USB 3.0 A TYPE FEMALE 9PIN CONTACT:30u",SHELL:NI-PLATED.

3.HOOD:MOLDED TYPE,PVC 45P, COLOR:WHITE(NK-W21).

4.ELECTRICAL TEST:
(1)100% OPEN SHORT & MIS WIRE TEST.
(2)CONTACT RESISTANCE 3 ohm Max .
(3)INSULATION RESISTANCE 10M ohm Min .

⚠ 5.PACKING:EACH PC / POLYBAG.
50 PCS / CARTON

PIN OUT

P1		P2	CABLE FUNCTION
1	RED	1	PWR
2	WHITE	2	UTP_D-
3	GREEN	3	UTP_D+
4	BLACK	4	GND_PWRrt
5	BLUE	5	SDP1-
6	YELLOW	6	SDP1+
7	D.W	7	SDP1_Drain & SDP2_Drain
8	PURPLE	8	SDP2-
9	ORANGE	9	SDP2+
SHELL	B.D	SHELL	

⚠

DWG	P/N	L(mm)	T(mm)
⚠ 170-3781-3	11.99.8977	800	10
170-3781-2		3000	30
170-3781-1	11.99.8978	1800	30

Tolerance	Inch	M/M
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

Draw: FANNIE 05/03/10'
Chek:
Engr:

Rotronic co., LTD.

Title: USB 3.0 A/M - A/F CABLE

Customer P/N:

App'd:

Customer: T-RAG

Scale: NONE | Units: M/M | Third Angle Projection

Dwg No. 170-3782 | REF: II | Sheet: 1/1